

Норма загрузки железобетонных труб:

Наименование изделия	Масса, т.	Полезная длина, мм.	Нормы загрузки, шт.			Примечания
			авто		ж/д	
Трубы железобетонные безнапорные (с рез. уплотнением)			Длина 4 м.	Длина 13,5 м		Все ж/б трубы типов ТБ, ТВ и ТН поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами!
ТБ 30.25-2 (3)	0,425	2500	6/9/10	24/36/40	96/60	
ТБ 40.25-2 (3)	0,61	2500	5/6/9	20/24/36	60	
ТБ 50.25-2 (3)	0,925	2500	3/5/6	12/20/24	44	
ТБ 60.25-2 (3)	1,1	2500	3/5	12/20	44	
ТБ 60.50-3	1,9	5000	3	6/10	22/44	
ТБ 80.25-2 (3)	1,52	2500	3	12	20	
ТБ 100.25-2 (3)	2,5	2500	1	8	12	
ТБ 100.50-3	3,6	5000	1	5/6	10/6	
ТБ 120.50-3	5	5000	1	2	6/4	
ТБ 140.50-3	6,7	5000	1	2	2	
ТБ 160.50-3	8,2	5000	1	2	2	
ТБ 200.25-2 (3)	6,6	2500	1	3	4	
Трубы железобетонные безнапорные с подошвой (с рез. уплотнением)						Трубы типов ТБ и Т, 2 ^{ой} или 3 ^{ей} группы по несущей способности, соответствуют глубине заложения трубы, т.е.:
ТБП 200.25-4 (5)	9,75	2500	1	2	4	
Трубы железобетонные напорные (с рез. уплотнением)						ТВ - трубы железобетонные безнапорные раструбные дорожные усиленные 1, 2, 3, 4 группы по несущей способности, соответствуют глубине заложения трубы, т.е.:
ТН 60-II (III)	1,9	5000	3	6/10	22/16	
ТН 80-II (III)	2,5	5000	3	6	10/6	
ТН 100-II (III)	3,6	5000	1	5/6	10/6	
ТН 120-II (III)	5	5000	1	2	6/4	
ТН 140-III	6,7	5000	1	2	2	
ТН 160-III	8,2	5000	1	2	2	
Трубы железобетонные безнапорные дорожные (с рез. уплотнением)						ТН - трубы железобетонные напорные раструбные ГОСТ 12586.0(1)-83. В зависимости от внутреннего расчетного давления в трубопроводе делятся на три класса напорности: - III класс - на 0,5 МПа (5 кгс/см ²); - II класс - на 1,0 МПа (10 кгс/см ²); - I класс - на 1,5 МПа (15 кгс/см ²) (под заказ).
ТВ 50.25-1	0,925	2500	3/5/6	12/20/24	44	
ТВ 60.25-1	1,1	2500	3/5	12/20	44	
ТВ 60.50-1 (2)	1,9	5000	3	6/10	22/16	
ТВ 80.25-1	1,52	2500	3	12	20	
ТВ 80.50-2	2,5	5000	1	7/8	10/6	
ТВ 100.25-1 (2)	2,5	2500	1	7/8	12	
ТВ 100.50-1 (2,3,4)	3,6	5000	1	5/6	10/6	
ТВ 120.50-1 (2,3,4)	5	5000	1	2	6/4	
ТВ 140.50-1 (2,3)	6,7	5000	1	2	2	
ТВ 160.50-1 (2)	8,2	5000	1	2	2	
ТВ 200.25-1	6,6	2500	1	3	4	
Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки (с рез. уплотнением)						
ТМ 150.30		3000	1	3	3	
ТМ 166.30		3000	1	3	3	
ТМ 200.30		3000	1	3	3	

* Возможна комплектация сборных автомашин или уменьшение нормы загрузки.

Производственные и транспортные мощности позволяют удовлетворять потребности строительства коллекторов и дренажных систем регионального масштаба.